

new



汎用測定台として御使用
いただけます

特長

- ・円盤状のワークを回転させながらレーザセンサにて形状などを測定
- ・レーザセンサをマグネットスタンドで自由に固定出来ます
- ・非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- ・センサを選ぶことにより透明体、鏡面体の測定が可能
- ・市販のレーザ変位センサに対応
- ・エンコーダにより回転パルスが出力できますので、測定データの同期が取れます
- ・小型で場所をとりません
- ・その他、汎用測定台として御使用できます

低価格

小型で場所をとりません
高精度なテーブルの面ぶれ精度
操作が簡単

用途

- ・円盤状のワークであればその形状の測定
- ・円盤状ワークの外周エッジの形状測定
- ・円盤状ワークの平面度の測定
- ・その他、汎用測定台として様々な形状を測定できます

・仕様

■取り付け可能な市販レーザセンサ（別売）

次のレーザセンサが取り付けられます。（例 いずれも(株)キーエンス製）

LK-Gシリーズ : G10、G15、G30、G35、G80、G85

LK-Hシリーズ : H020、H025、H027K

H050、H055、H057K

LJ-Vシリーズ : V7020、V7060、V7080

その他のメーカーのセンサーにも対応いたします。（オムロン、パナソニックなど）

■仕様

- ・搭載荷重 5 Kg (MAX)
- ・回転速度 5.3～267rpm (ギアヘッド 減速比 1：15)
- ・エンコーダ出力パルス 450パルス/1回転
- ・外形 W200×D180×H310
- ・重量 約12Kg (レーザセンサ除く)
- ・電源電圧 AC100V±10%

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

この仕様以外にも対応可能ですので
ご相談ください

非接触測定機の専門メーカー



株式会社テクノミュー

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2-54-17

計測システム部 TEL：04-2945-1483 FAX：04-2945-9541

E-mail：tm_info@technomu.co.jp URL：<http://www.technomu.co.jp>

2013.9